

P311 - Respirator z ventilom FFP3, oblikovan (Pk10)

Kolekcija: Maska za enkratno uporabo FFP3

Kolekcija: Maske za enkratno uporabo

Materiali: Poliester, Polipropilen, pridobljen s talilno pihalnim postopkom, PP, Elastika

Zunanji karton: 16

Informacije o izdelku

Izkusite vrhunsko udobje in zaščito z našim brezkovinskim respiratorjem z ventilom FFP3. Z nizkim uporom pri dihanju in mehko peno za nos je ergonomsko oblikovan, da se prilega večini oblik obraza. Spustni trak za glavo omogoča enostavno odstranjevanje, zmogljiv ventil za izdihovanje pa učinkovito zmanjšuje toploto in vlago v maski. Opravljen Dolomitni test za preprečevanje zamašitev in zagotavlja maksimalno udobje pri dihanju, zato je popolna izbira za potrebe vaših dihal.



Maska za enkratno uporabo FFP3

Maska za enkratno uporabo stopnje FFP3, ščiti pred trdnimi in tekočimi delci visoke toksičnosti. Najmanjši % filtracije 99%. Ščiti do 20 krat TLV (dodeljeni zaščitni faktor za maske FFP3) ali do 50 krat TLV (nominalni zaščitni faktor za maske FFP3). Primeri uporabe: brušenje trdega lesa (bukev, hrast) / obdelava lesa z izdelki na osnovi bakra, kroma ali arzena / udarno odstranjevanje barve / brušenje cementa. Izjemna kakovost in učinkovitost sta zagotovljeni v naši ponudbi mask za enkratno uporabo.

Maske za enkratno uporabo

Naša blagovna znamka Biztex® zagotavlja izjemno kakovost in učinkovitost skozi celotno kolekcijo mask za enkratno uporabo. Obsežna kolekcija Biztex® zagotavlja visoko raven zaščite in kakovostno ščiti uporabnika pred številnimi tveganji na delovnem mestu, vključno s tekočimi kemikalijami, statično elektriko, suhimi delci in radioaktivno kontaminacijo. Celotna kolekcija Biztex® vključuje maske za enkratno uporabo in oblačila z omejeno življenjsko dobo.

Standardi

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Lastnosti

- Mehak mostiček za nos za varno in udobno nošenje
- Padajoča izvedba traku za glavo omogoča enostavno odstranitev
- Notranje tesnilo iz pene zagotavlja tesen oprijem obrazu
- 100 % brez kovin
- Opcijski test zamašitve z dolomitom (D), da se omogoči bolj udobno dihanje in dlje trajajoč filter
- Prodajna škatla, ki olajša predstavitev izdelkov v maloprodaji
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Nov model
- Nemagnetno - brez niklja in železa



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P311 - Respirator z ventilom FFP3, oblikovan (Pk10)

Tarifna oznaka: 6307909311

Testna hiša

BSI Group The Netherlands B.V. (Priglašeni organ št.: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Cert št: 08140 Caldes de Montbui

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P311WHR	White	58.0	31.0	39.0	0.2100	0.0701	5036108444540	15036108931689