

EP02 - Ušesni čepki iz PU pene (200 parov)

Kolekcija: Ušesni čepki

Kolekcija: Zaščita sluha

Materiali: Mreža s PU peno

Zunanji karton: 10

Informacije o izdelku

Ušesni čepki za enkratno uporabo iz PU pene so izdelani iz mehke in trpežne pene. Enostavno vstavljanje in odstranjevanje. Odlična raven dušenja in udobno prileganje za dolgotrajno uporabo. Vsak par je priložen v posebni higienski polivinilasti vrečki z navodili za namestitvev.

Zaščita sluha

Težave s sluhom se pojavijo, ko ste izpostavljeni nevarnim delovnim pogojem brez da bi nosili primerno zaščitno opremo.

Standardi

EN 352-2 (SNR 33dB)

ANSI S3.19 (NRR 32dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)



Lastnosti

- Ušesni čepi za enkratno uporabo, narejeni iz mehke PU pene
- Stožčasta oblika za lažje vstavljanje in odstranjevanje
- V priročni prenosni škatli
- En par v poli-vrečki za higiensko shranjevanje
- Odlična stopnja dušenja
- Prodajna enota je 200 parov
- Prodajna škatla, ki olajša predstavitev izdelkov v maloprodaji
- Posamično pakirano za avtomate
- Certifikat CE
- CE-CAT III

EP02 - Ušesni čepki iz PU pene (200 parov)**Tarifna oznaka: 3926909790****Testna hiša**

ALIENOR CERTIFICATION (Priglašeni organ št.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Cert št: 2754/1246/159/06/18/0288

SATRA Technology Centre Ltd (Priglašeni organ št.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Michael & Associates, Inc. (Priglašeni organ št.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
EP02ORR	Orange	60.0	35.0	33.0	0.4580	0.0693	5036108171941	15036108622365

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1

SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP02/EP08

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	39.8	40.4	42.6	40.3	39.1	45.2	45.7	48.3	47.4
C	Standard Deviation (dB)	3.0	3.9	2.9	3.6	3.7	3.0	2.5	4.9	3.7

NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB

EP02ORR